



W celu uniknięcia strat podczas zbioru należy co jakiś czas sprawdzać jakość wyoranych buraków:

1. Z boku przemy po opróżnieniu pierwszego zbiornika pobieramy 3 próby po 10 reprezentatywnych buraków.
2. Buraki układamy jeden obok drugiego w rzędzie.
3. Sprawdzamy ile buraków w każdej próbie posiada wymienione poniżej uszkodzenia – liczbę wpisujemy w odpowiednie pola i liczymy średni wynik z 3 prób.

RODZAJ USZKODZENIA	ILOŚĆ BURAKÓW Z DANYM RODZAJEM USZKODZENIA				MAX. LICZBA DOPUSZCZ.	ZALECENIE
	1	Próby 2	3	Średnia z 3 prób		
 <p>> Pozostałość liści zbyt wysokie ogłowienie</p>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszyć prędkość wyorywania - naostrzyć noże dogławiacza - zwiększyć szczelinę cięcia dogławiacza - podnieść grzebień dogławiacza
 <p>> Zbyt niskie ogłowienie 1 cm za niskie ogłowienie = 10% strat masy</p>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszyć szczelinę cięcia dogławiacza - wyżej ustawić ogławiacz - obniżyć grzebień dogławiacza
 <p>> Skośnię ogłowienie</p>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszyć docisk sprężyny dogławiacza - naostrzyć noże dogławiacza - zmniejszyć prędkość wyorywania
 <p>> Korzeń ułamany powyżej śr. 2 cm 3 cm = 5% strat 7 cm = 15% strat</p>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<ul style="list-style-type: none"> - głębiej wyorywać - zmniejszyć prędkość wyorywania - sprawdzić/wymienić lemiesz - zmniejszyć prędkość/obroty elementów doczyszczających
 <p>> Obcięta, pęknięta, zadrapania</p>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszyć prędkość/obroty elementów doczyszczających - głębiej wyorywać - zmniejszyć wysokość rozładunku
 <p>> Duże zanieczyszczenie ziemią</p>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<ul style="list-style-type: none"> - płycej wyorywać - zwiększyć prędkość korpusów wyorywaczy (lemiesz) - zmniejszyć prędkość wyorywania - zwiększyć intensywność doczyszczania

BURAKI PRAWDŁOWO WYORANE I OGŁOWIONE



WYNIK

Przy większej ilości wad niż dopuszczalna należy przerwać kopanie i wyregulować kombajn !!!